

JABRA BIZ 1500 QD/USB

- Gran durabilidad
- Confort durante todo el día
- Brazo del micrófono flexible
- Micrófono con cancelación de ruido


Jabra®

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	
Dimensiones del embaje	Caja de cartón principal: 600*399*316mm (Bolsa de plástico) Tamaño (L x W x H) en cm: 18 x 23 x 2. En pulgadas: 7,08 x 9,05 x 0,78	
Dimensiones del dispositivo	Dispositivo: L131*H165*W57	
Peso mono / dúo con cable	Mono QD: 88 g. 3,10 oz. 0,19 lb Dúo QD: 115 g. 4,05 oz. 0,25 lb Mono USB: 119,5 g. oz. 4,21. 0,26 lb Dúo USB: 146 g. 5,14 oz. 0,32 lb	
Peso mono / dúo sin cable	Mono QD: 48 g. 1,69 oz. 0,11 lb. Dúo QD: 74 g. 2,61 oz. 0,16 lb. Mono USB: 48 g. 1,69 oz. 0,11 lb. Dúo USB: 74 g. 2,61 oz. 0,16 lb.	
Contenido de la caja	Tarjeta de garantía, tarjeta de advertencias, guía de inicio rápido, dispositivo.	
Certificaciones	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH	
Garantía	2 años	
Amplitud de banda de los auriculares	Banda ancha	
Material Usado	Alojamiento de la diadema, alojamiento exterior, interior y del controlador frontal/trasero: PC/ABS, Espuma del auricular: SS-55C. Alojamiento del micrófono: brazo flexible del micrófono de Luran: PA, Alojamiento del auricular: PC/ABS.	
Características	QD y USB: Micrófono con cancelamiento de ruido, Brazo del micrófono flexible, Auricular(es) de espuma. Auriculares de cuero sintético disponibles como accesorio extra. Confort de uso durante todo el día, gran durabilidad. QD: altavoz con banda ancha híbrida para QD (hasta to 4.500 Hz) USB: Protección acústica PeakStop, altavoz de alta definición con banda ancha para USB (hasta to 6.800 Hz), Solución USB soportada por Jabra Direct y Jabra Xpress. Controlador USB: aumentar/disminuir el volumen, encender/apagar el modo silencio.	
Máxima potencia de entrada de los altavoces	30 mW	
Protección de los auriculares para el usuario	Jabra PeakStop™ 118 dBA SPL (RMS)	
Rango de frecuencia del micrófono	1-5 kHz	
Amplitud de banda del micrófono	1-5 kHz	
Tipo de micrófono	Micrófono unidireccional	
Consumo de potencia del micrófono	Consumo 70-150µA@RL=3.9k _Ω , V _s =3.0V	
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIONES DE CONEXIÓN QD	DESCRIPCIONES DE CONEXIÓN USB
Conexión (ficha de entrada, USD, QD)	QD	USB
Tamaño del altavoz	32x8 mm	32x7,6 mm
Sensibilidad del altavoz	115,5 dB ± 3 dB/1 mW a 1000 Hz	102 dB ± 3 dB/1 mW a 1000 Hz
Impedancia del altavoz	Dúo: 150 Ω ± 15%/1000 Hz/1,0 V Mono: 300 Ω ± 15%/1000 Hz/1,0 V	32 Ω ± 15%/1000 Hz/1,0 V
Rango de frecuencia del altavoz	20 Hz-4,5 kHz	20 Hz-6,8 kHz
Amplitud de banda del altavoz modo música	20 Hz-4,5 kHz	20 Hz-6,8 kHz
Amplitud de banda del altavoz modo voz	20 Hz-4,5 kHz	20 Hz-6,8 kHz
Sensibilidad del micrófono	-32 a -28 dB a f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa	-35 a -31 dB a f=1 kHz, Pin=1 Pa, 0dB=1V/Pa
Longitud del cable	95 cm	230 cm